

Wykładziny Gamrat, ze względu, że warstwa użytkowa wykonana jest z czystego tworzywa nie wymagają bezwzględnie stosowania konserwacji, jednak zaleca się jej wykonanie dla łatwiejszego utrzymania posadzki w czystości.

Pielęgnację tej grupy wykładzin należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do mycia i konserwacji wykładzin obiektowych według poniższych zaleceń.

Czyszczenie początkowe

Należy stosować się do następujących zasad:

- po ułożeniu posadzki powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń,
- zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować roztwór detergentu w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego,
- usunąć roztwór myjący przy użyciu mopa i czystej wody.

Pierwsza konserwacja

Po umyciu wykładziny należy poczekać na jej całkowite wyschnięcie, następnie:

- zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy środka do konserwacji wykładzin obiektowych. Przed nałożeniem każdej następnej warstwy należy czekać do wyschnięcia poprzedniej. Po zabezpieczeniu należy odczekać min. 6 godzin przed użytkowaniem posadzki w celu całkowitego utwardzenia warstwy lakieru.

Sprzątanie bieżące

Powinno być wykonywane regularnie w określonych odstępach czasu zależnych od intensywności użytkowania podłogi. Można je wykonywać różnymi metodami:

- czyszczenie na sucho - powierzchnię wykładziny zamiatać, odkurzać lub wycierać mopem akrylowym do zbierania kurzu,
- czyszczenie na mokro - zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować roztwór detergentu lub roztwór środka do konserwacji bieżącej dla wykładziny obiektowych w stężeniu zalecanym przez producenta preparatu.

Pielęgnacja okresowa

Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu:

- całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc środek do radykalnego mycia o pH 10÷11. Jednorazowo czyścić nie więcej niż 20 m² w celu nie dopuszczenia do wyschnięcia na podłodze roztworu myjącego,
- usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą,
- ponownie zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy środka jak przy pierwszej konserwacji.

Przykładowe środki do konserwacji

W tabeli podano jedynie przykładowe środki do czyszczenia i konserwacji. Gamrat nie posiada w swej ofercie wymienionych środków dlatego przed rozpoczęciem konserwacji należy skontaktować się z producentem odpowiedniego środka.

Gamrat nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie wybranego środka.

FIRMA RODZAJ OPERACJI	Ecolab	Dr Schutz	Pramol	Johnson Diversey
Usuwanie starych powłok	Bendurof forte	Profi grunt czyszczący	Strip Forte	TASKI Radical
Mycie przed pierwszą konserwacją	Sigofix ultra	Środek R280;	----	----
Konserwacja matowa	Tuklar medical	Secura matowa	Star Matt	Jontec Matt
Konserwacja połysk	Gliz metallic Gemstar Laser	Połysk Ultra mocna	Star	Jontec Eternum
Konserwacja obiektów służby zdrowia	Tuklar medical	Medica	Star Hospital	Jontec Eternum
Konserwacja uzupełniająca (okresowa)	Indur Top, Gloss Xpress	Emulsja zabezpiecz.. połysk lub mat	Lawax	TASKI Top Shine
Bieżące mycie	Gloss Xpress Polli	Płyn R1000 ; Środek PUi	Ecoflor Fresh, Propermat	TASKI 300
Konserwacja wykładzin antystatycznych	Gliz metallic	----	----	----
Bieżące mycie podłóg antystatycznych	Brial Top	----	----	---
Uporczywe zabrudzenia	Neomat Black Mark Remover	Elatex	Ecoflor Fresh	---

Uwagi i zalecenia końcowe

Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zaleceń:

- Przed wejściem umieścić system wycieraczek,
- Gumowe spody wycieraczek i dywanów, podkładki pod meble, itp. detale wykonane z gumy, pewne rodzaje gumowych podeszew, maty na podłożu winylowym oraz inna wykładzina, mogą powodować trwałe przebarwienie wykładziny, nie jest to wada produkcyjna wyrobu
- Wykładzina nie jest odporna na działanie rozpuszczalników, np. aceton, octan etylu, octan butylu, cykloheksanon; należy je usuwać natychmiast po rozlaniu na powierzchni;
- Wykładzina nie jest odporna na działanie takich środków płamiących jak: pasta do butów, smoła, rdza, farba do włosów; należy je usuwać natychmiast;
- Należy unikać gromadzenia się brudu, piasku i pyłu na powierzchni wykładziny, mogących powodować widoczne zarysowania i zmatowienia powierzchni; zaleca się stosowanie ciągów czyszczących
- Ostre nogi lodówek, pralek, stołów, foteli mogące powodować wgnioty, rozdarcia i zarysowania powierzchni należy zabezpieczać podkładkami, najlepiej filcowymi;
- Należy unikać przeciągania ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, może to być powodem rozdarć wykładziny lub powstania trwałych uszkodzeń mechanicznych;