



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 05/PJ/17

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Osadnik do rur spustowych
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** *Osadnik do rur spustowych \varnothing 110; 90 i 63mm*
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** *Osadnik do rur spustowych przeznaczony jest do odprowadzania wód deszczowych do systemu kanalizacyjnego na zewnątrz budynku, w miejscach niedostępnych dla ruchu kołowego i pieszego*
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
*„Gamrat” S.A., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, www.gamrat.pl
Zakład Produkcyjny: Capricorn SA; Ciernie 11, 58-160 Świebodzice*
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:** *nie dotyczy*
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
system 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska Norma wyrobu: *PN-EN 1253-1:2015 - Wpusty ściekowe w budynkach – część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
*Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” SA. Centrum Jakość, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108.
Nr akredytacji: AB 237.*
7b. Krajowa ocena techniczna: *nie dotyczy*
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe
<i>Wymiary</i>	<i>Spełnia wymagania</i>
<i>Wytrzymałość na obciążenie</i>	<i>H 1,5 – 150 kg</i>
<i>Odporność na warunki atmosferyczne</i>	<i>Spełnia wymagania</i>
<i>Wodoszczelność</i>	<i>Spełnia wymagania</i>
<i>Przepustowość przy h = 20 mm</i>	<i>1,75 l/s</i>
<i>Dostęp w celu czyszczenia</i>	<i>Spełnia wymagania</i>
<i>Zdolność do samooczyszczania</i>	<i>NDP</i>
<i>Zapobieganie zatorom</i>	<i>Spełnia wymagania</i>

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
10. Stężenie substancji, o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.

W imieniu producenta podpisać:

Jarosław Płonka – Dyrektor Zakładu Profili

PROKURENT
Dyrektor Zakładu PROFILE
Jarosław Płonka
Jarosław Płonka

Jasło, dnia 02.01.2017

.....
(podpis)

