



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 01/02/HM/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyty do rynien dachowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyty krokwiowe i okapowe do dachowych rynien z PVC o średnicach 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mocowanie rynien dachowych odprowadzających wodę opadową

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

*ZPHU „Hak-Mar” Andrzej Nocoń, Konopnickiej 4, 42-450 Łazy
Zakład produkcyjny: Poczta 40, 42-450 Łazy*

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1462:2006 „Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<i>Rozmiar uchwyty</i>	<i>75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm</i>	

<i>Materiał</i>	<i>płatownik o wymiarach 25x4 mm, 30x4 mm</i>	<i>płatownik goręcowałcowany ze stali niskowęglowej S235JR</i>
<i>Grubość warstwy ocynku</i>	<i>20 – 25 μm</i>	<i>ocynk elektrolityczny</i>
<i>Grubość warstwy lakieru</i>	<i>60 – 80 μm</i>	<i>utwardzany termicznie proszkowy lakier poliestrowy</i>
<i>Nośność</i>	<i>uchwyt 75mm – klasa nośności O uchwyty 100mm, 125mm, 150mm – klasa nośności H</i>	<i>zgodnie z próbą obciążenia wg PN-EN 1462 załącznik B</i>
<i>Odporność na korozję</i>	<i>klasa odporności na korozję - A</i>	<i>zgodnie z PN-EN 1462 załącznik A</i>

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Nocoń – właściciel firmy

Z.P.H. „HAK-MAR”
Andrzej Nocoń
42-430 Łazy; ul. Konopnickiej 4
tel./fax: +48 32 67-29-544

Łazy, 10-01-2017

