GRANULATY
I MIESZANKI PVC

Firma Gamrat S.A. zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych specjalizuje się również w produkcji granulatów i mieszanek z PVC do zastosowania przede wszystkim w branży budowlanej, a dzięki możliwości dodatkowej stabilizacji UV znakomicie nadają się do produkcji wyrobów przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych.

Oferujemy granulaty i mieszanki w kolorze naturalnym, białym, czarnym, ciemnobrązowym, jasnobrązowym, grafitowym, niebieskim, zielonym, szarym, miedzianym oraz srebrnym. Istnieje jednak możliwość indywidualnego doboru kolorów lub parametrów na życzenie klienta.

Nad kontrolą jakości surowców oraz krytycznych parametrów wyrobów czuwa Laboratorium Centrum Jakość, co pozwala nam na uzyskanie wysokiej jakości produktu o jednolitych wymiarach, kształcie i barwie.

PLASTIGAM

Gamrat®

T-R

Granulat twardy do wytłaczania z PVC, stosowany przede wszystkim w branży budowlanej, a dzięki możliwości dodatkowej stabilizacji UV znakomicie nadaje się do produkcji wyrobów przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych.

T-W

Granulat twardy PVC do formowania wtryskowego posiada szerokie zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. Jego właściwości pozwalają na wytwarzanie skomplikowanych kształtów. W swoim składzie zawiera stabilizatory UV, dzięki czemu można z niego formować wyroby narażone na czynniki zewnętrzne.

M

Granulat miękki PVC nadaje się do wytwarzania elastycznych i giętkich wyrobów. W zależności od pożądanych parametrów i stopnia twardości, granulat może być używany do produkcji różnego rodzaju węży, osłon i innych miękkich wyrobów.

S

Granulat specjalny PMMA nadaje się zarówno do wytłaczania, jak i do formowania metodą wtrysku. Może być przeznaczony do wytwarzania profili technicznych w różnych branżach. Granulat posiada bardzo dobrą odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu jest szczególnie polecany do wytwarzania wyrobów narażonych na działanie czynników zewnętrznych.

BLENDIGAM

T, M, S

Mieszanki dry blend T, M, S w zależności od rodzaju, posiadają takie same właściwości jak wytworzone z nich granulaty. Polecane są szczególnie do wytłaczania profili technicznych i wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana ich zgranulowana postać.

WST

Mieszanka wysokostabilna jest otrzymywana z PVC oraz stabilizatorów. Służy do czyszczenia oraz konserwacji układów plastyfikujacych wtryskarek i wytłaczarek. WST z powodzeniem może być wykorzystywana jako mieszanka postojowa podczas przestojów produkcyjnych, zmiany asortymentu lub koloru.

GAMRAT S.A., Jasło, ul. Mickiewicza 108, gamrat@gamrat.pl