



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 06/PJ/18

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Podsufitki listwowe GAMRAT
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** *zestaw elementów z polichlorku winylu do wykonywania podsufitek zewnętrznych Gamrat*
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** *wykonywanie zewnętrznych podsufitek dachowych, okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych*
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
„Gamrat” S.A., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, www.gamrat.pl
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:** *nie dotyczy*
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
system 4
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
 - 7a. Polska Norma wyrobu:** *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:** *ITB-KOT-2017/0302 wyd.1 z dnia 29 grudnia 2017 r.*
„Zestawy elementów z polichlorku winylu do wykonywania podsufitek zewnętrznych GAMRAT”
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe
Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 38 \text{ MPa}$
Moduł sprężystości przy rozciąganiu	$\geq 2000 \text{ MPa}$
Wytrzymałość na rozciąganie udarowe	$\geq 500 \text{ kJ/m}^2$
Skurcz termiczny	$\leq 0,5 \%$
Odporność na przyspieszone starzenie – zmiana barwy *	nie przekracza 3 stopnia skali szarej

* charakterystyka tylko dla zestawu elementów w kolorze białym i kości słoniowej oraz laminowanych folią PMMA (elementy grafitowe UV, czarne UV, ciemnobrązowe UV, brązowe UV)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jacek Sepioł – Dyrektor Zakładu Profile

Jasło, dnia 02.01.2018

Pełnomocnik GAMRAT S.A.
Dyrektor Zakładu Profile
mgr inż. Jacek Sepioł

(podpis)



04

Aktualizacja: 04.04.2023

Pełnomocnik GAMRAT S.A.
Dyrektor Zakładu Profile

mgr inż. Jacek Sepioł