

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 05/ZP/24

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Osadnik do rur spustowych

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:* **Osadnik do rur spustowych Ø 110; 90 i 63 mm**

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:* **Osadnik do rur spustowych przeznaczony jest do odprowadzania wód deszczowych do systemu kanalizacyjnego na zewnątrz budynku, w miejscach niedostępnych dla ruchu kołowego i pieszego.**

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

Gamrat Spółka Akcyjna, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

Zakład produkcyjny: Uponor Capricorn Sp. z o.o., Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*

Nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

System oceny zgodności 4

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1253-1:2015-03 Wpusty ściekowe w budynkach – część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

| <i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i> | <i>Deklarowane właściwości użytkowe</i> | <i>Uwagi</i> |
|---|---|-----------------------------|
| <i>Wytrzymałość na obciążenie</i> | <i>H 1,5 – 150 kg</i> | <i>PN-EN 1253-1:2015-03</i> |
| <i>Odporność na warunki atmosferyczne</i> | <i>Spełnia wymagania</i> | <i>PN-EN 1253-1:2015-03</i> |
| <i>Wodoszczelność</i> | <i>Spełnia wymagania</i> | <i>PN-EN 1253-1:2015-03</i> |
| <i>Przepustowość przy h= 20 mm</i> | <i>1,75 l/s</i> | <i>PN-EN 1253-1:2015-03</i> |
| <i>Dostęp do czyszczenia</i> | <i>Spełnia wymagania</i> | <i>PN-EN 1253-1:2015-03</i> |
| <i>Zdolność samooczyszczania</i> | <i>NDP</i> | <i>PN-EN 1253-1:2015-03</i> |
| <i>Zapobieganie zatykaniu</i> | <i>Spełnia wymagania</i> | <i>PN-EN 1253-1:2015-03</i> |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jacek Sepioł – Dyrektor Zakładu Profile

Jasło, 11.06.2024

Pełnomocnik GAMRAT S.A.
Dyrektor Zakładu Profile

Jacek Sepioł
.....
mgr inż. Jacek Sepioł
(podpis)



14