

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 15/ZP/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Elementy systemu rynnowego GAMRAT MAGNAT

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rynny dachowe i kształtki rynnowe 75; 100; 125 oraz rury spustowe i kształtki rurowe Ø63; Ø90 i Ø110.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy systemu rynnowego GAMRAT MAGNAT są przeznaczone do wykonywania instalacji odprowadzających wodę opadową i wodę z topniejącego śniegu z połaci dachowych, tarasów i balkonów w obiektach budowlanych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gamrat Spółka Akcyjna, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1476 wyd.2 z 24 września 2025 r. „Elementy systemu rynnowego GAMRAT MAGNAT”**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szerokość rynny	75 mm, 100 mm, 125 mm	
Średnica rury spustowej	63 mm, 90 mm, 110 mm	
Wytrzymałość rynien i rur spustowych na rozciąganie udarowe, kJ/m ²	≥ 170	
Temperatura mięknięcia wg Vicata, °C	≥ 75	
Wytrzymałość rynien i rur spustowych na rozciąganie, MPa	≥ 30	
Wydłużenie rynien i rur spustowych przy zerwaniu, %	≥ 75	
Zmiany w wyniku ogrzewania ¹⁾	brak uszkodzeń według PN-EN 12200-1:2016	

Nośność uchwytów rynnowych, klasa	O - dotyczy uchwytów o średnicy nominalnej 75 mm	
	H - dotyczy uchwytów o średnicy nominalnej 100 mm i 125 mm	
Wytrzymałość uchwytów rury spustowej, wyrażona poprzez ugięcie trwałe, mm, po przyłożeniu obciążenia o masie:		
- 47,8 kg w przypadku Ø110 mm	≤ 3	
- 31,8 kg w przypadku Ø90 mm	≤ 3	
- 15,1 kg w przypadku Ø 63 mm	≤ 3	
Odporność na sztuczne starzenie, po napromieniowaniu energią 2,6 GJ/m ² , określona zmianą barwy	nie większa niż 3 stopień skali szarej	
Wodoszczelność ²⁾	brak wykraplania	

1) dotyczy kształtek wykonanych metodą wtryskiwania
2) dotyczy rynnien i kształtek rynnowych

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Jacek Sepioł – Dyrektor Zakładu Profile

Jasło, 26.09.2025

(podpis)